



RACK

TRIUNFO LEFT



DESCRIÇÃO TÉCNICA

VEJA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Organização e Proteção para Alto Desempenho

Desenvolvido para atender redes com alta concentração de cabos, o Triunfo Left é a escolha ideal para Data Centers e Salas de Equipamentos que exigem máxima organização e segurança.

Sua estrutura robusta garante a proteção dos dispositivos instalados, enquanto seu design sofisticado agrega um acabamento impecável ao ambiente, valorizando o trabalho do instalador.



Versatilidade e Organização Inteligente

Projetado para organizar e proteger sua infraestrutura, ele é compatível com qualquer tipo de cabeamento estruturado, proporcionando uma instalação segura, prática e eficiente.

Seja para uso corporativo, industrial ou residencial, este rack garante um ambiente mais organizado e profissional.



Segurança e Durabilidade para Seu Rack

A porta de vidro temperado proporciona máxima durabilidade e proteção, mantendo o visor do rack sempre em perfeito estado. Diferente de outros materiais, ela não envelhece, não fica opaca, é altamente resistente a riscos e não amarela com o tempo, garantindo um visual moderno e profissional por muitos anos.

Além disso, em caso de quebra acidental, o vidro se estilhaça em pequenos fragmentos, assim como os vidros automotivos, reduzindo significativamente o risco de cortes graves e proporcionando um ambiente mais seguro.

VEJA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Organização Inteligente para Maior Eficiência

O grande diferencial do LEFT está na sua organização estratégica dos cabos, concentrada no lado esquerdo do rack. Esse design inteligente oferece amplo espaço e permite que o instalador trabalhe de forma mais prática e eficiente, reduzindo deslocamentos desnecessários e eliminando a necessidade de abrir múltiplas tampas.

Essa estrutura otimizada facilita o manuseio e a manutenção, garantindo um ambiente mais organizado e funcional para qualquer instalação.



Organização e Eficiência na Gestão de Cabos

Observe como a disposição do cabeamento no LEFT é projetada para máxima organização e praticidade. Sua base conta com furações perpendiculares às guias, permitindo a entrada e saída de cabos de forma estruturada e sem obstruções.

Além disso, entre as guias frontal e traseira, há ancoradores estrategicamente posicionados, proporcionando suporte e fixação aos feixes de cabos. Isso garante uma instalação mais segura, evitando tensão excessiva nos cabos e mantendo um layout limpo e profissional.



Detalhes que Fazem a Diferença

No interior do LEFT, as guias contam com tampas e fingers plásticos, garantindo proteção extra para a curvatura dos cabos e evitando danos ao longo do tempo.

Além disso, os planos são ajustáveis em profundidade, oferecendo flexibilidade na instalação para atender diferentes necessidades. A base do tipo soleira foi projetada para acomodar a reserva técnica de cabos de forma organizada e segura, contando ainda com uma tampa para um acabamento impecável e proteção adicional.



Ventilação Eficiente e Gestão Inteligente de Cabos

Na parte superior do LEFT, há entradas e saídas de cabos pelo teto, oferecendo ainda mais flexibilidade para a organização da infraestrutura.

O teto também conta com pré-disposição para até quatro microventiladores de 120mm, permitindo a instalação de ventilação forçada para um resfriamento eficiente dos equipamentos.

Além disso, suas venezianas estrategicamente posicionadas garantem a dissipação do calor, promovendo a saída do ar quente e possibilitando a ventilação natural do sistema.

DADOS TÉCNICOS

U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Código
32U	700	800	1700	RKL-32800
32U	700	1000	1700	RKL-32100
32U	700	1100	1700	RKL-32110
32U	700	1200	1700	RKL-32120

U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Código
36U	700	800	1878	RKL-36800
36U	700	1000	1878	RKL-36100
36U	700	1100	1878	RKL-36110
36U	700	1200	1878	RKL-36120

U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Código
40U	700	800	2058	RKL-40800
40U	700	1000	2058	RKL-40100
40U	700	1100	2058	RKL-40110
40U	700	1200	2058	RKL-32120

U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Código
44U	700	800	2238	RKL-44800
44U	700	1000	2238	RKL-44100
44U	700	1100	2238	RKL-44110
44U	700	1200	2238	RKL-40120